

Pos. 4: Brikettieranlage FKB 110 LRA22

Die FKB 110 RLA ist dieselbe Ausführung wie jene der „fahrenden Brikettierpresse“, ein Schweizer Produkt. Durch die tägliche und langjährige Erfahrung der „fahrenden Brikettierpresse“ besteht die FKB 110 LRA22 höchsten Qualitätsansprüchen. Die FKB 110 RLA ist sehr geräuscharm. Durch die Füllstandsteuerung wird ein vollautomatischer Betrieb ermöglicht. Brikettierung aller Späne-, Sägemehl- und Staubarten. Briketts können über grössere Distanzen mittels eines Transportrohres transportiert werden. Der Typ FKB 110 RLA hat ein erhöhtes Vorpressgehäuse und ist zusätzlich mit einem Schermesser ausgerüstet. Die Brikettieranlage wird Neu über ein Touchscreenbildschirm 3.8 Zoll gesteuert.

Technische Daten

- Brikettdurchmesser 61mm
- Brikettlänge einstellbar von 20 bis 120mm
- Zyklus pro Briketherstellung ca. 8 Sek.
- Briketthärte einstellbar
- Nennleistung ca. 110 kg/h (materialbedingt)
- Hydraulikaggregat links oder rechts vom Schubboden
- Brikettausstossrichtung links oder rechts
- Inkl. Transportrahmen, Motorenüberwachung und Motorschutzschalter
- Komplett ausgerüstet für den vollautomatischen Betrieb
- Antriebsmotor 7,5 kW 400 V / 50 Hz
- Pumpendruck bis 200 bar
- Gewicht 700 kg
- Presseinheit Ausführung:
 - Hauptpressgehäuse G Spezialstahl gehärtet
 - Zangenschalen Ausführung 4E mittel, Spezialstahl gehärtet
 - 1 Zangenzylinder Ausführung D
 - Vorpressgehäuse V0
 - Schalter Niveausonde N Standardausführung

Vorpressgehäuse 1 komplett BP-VPG-1
komplett mit Führungen und Einstellschrauben
Keilprofil, Revisionsdeckel und Schraubensatz 1

Messereinheit A BP-MEH-A
Bestehend aus: 2 Schermesser Typ A
Material Stahl gehärtet, inklusive Schraubensatz

Rohrhalter R1 komplett BP-ZR1

Hydrauliköl 120 Liter

Betriebsstundenzähler S BP-ZBS

Silo – Füllstandssteuerung Standard BP-ZS1
zur Überwachung des Minimalniveaus Silo

Bestehend aus:

- 1 Sender SMT, 1 Empfänger SMR lose mitgeliefert
- 2 Kabel à 10 M mit Stecker komplett verkabelt

Schlauchsatz Presseinheit V0

Kabelsatz Presseinheit

1 Schubbodensilo Typ FDK 1'000x2'000

- Grundmasse 1'000 x 2'000mm
- Austragung mit hydromotorischem Antrieb und Kupplung
- Siloboden mit abnehmbaren Füßen.
- Bausatz ohne Holzeinlagen, inkl. Förderschnecke,
Hydraulikaggregat und Hydraulikschläuche komplett
anschlussbereit.

Schlauchsatz Schubboden

Eingangskabel 4m mit Euro-Stecker 32 Amp. 5-polig

Preis Brikettieranlage mit Schubboden Fr. 48'500.00

Occasion Preis ab Lager Büren
ca. 300 Betriebsstunden

Fr. 28'500.00





FM RACINE
HYDRAULIK AG

6043 Adligenswil - Switzerland

Bez. FKB110LRA22

Typ A4E-A6DG

Art.-Nr.

Serie V336XB

CE 14